



Chicago Pneumatic



**People.
Passion.
Performance.**

CPDG Generatoare mobile – 50Hz
Soluții inteligente pentru energie pe șantier

Simple, fiabile

Putere de bază

Pe șantierele exigente simplitatea este cheia muncii eficiente. NOILE generatoare mobile CPDG sunt concepute pe baza acestui concept. Comenzile și instrumentele de măsurare sunt ușor de citit și utilizat. Componentele uzuale pentru service sunt ușor accesibile. Incinta durabilă este construită să reziste la utilizare frecventă în medii dure de șantier. Noua gamă îndeplinește de asemenea cerințele aplicabile CEE pentru utilizare pe piețele europene.



COMENZI ERGONOMICE

Comenzile directe includ un afișaj cu LCD-uri cu lumină de fond, un contor orar protejat la manipulare, un voltmetru și un ampermetru. Controlerul monitorizează parametri multipli ai motorului și avertizează sau oprește unitatea dacă se detectează o defecțiune.

TRANSPORT UȘOR

Designul compact prezintă un inel de ridicare pentru deplasarea generatorului pe șantier. Unitățile pot fi stivuite pentru economie de spațiu la transport și depozitare.



CADRU PROTEJAT LA VĂRSARE

Deversările sunt preluate de cadru, ceea ce permite drenarea curată și ușoară a tuturor fluidelor.

CONCEPȚIE DURABILĂ

Caroseria galvanizată, vopsită cu pulbere, rezistă la coroziune și asigură durabilitatea componentelor. Batiul vopsit cu pulbere și rezervorul de combustibil din plastic rezistă de asemenea la coroziune.

AUTONOMIE DE COMBUSTIBIL EXTINSĂ

Rezervorul de combustibil de mare capacitate permite timp îndelungat de funcționare între alimentări.

ÎNȚEȚINERE EFICIENTĂ

Ușile se deschid larg, iar partea frontală este detașabilă pentru acces de întreținere la radiator. Modelele CPDG au de asemenea un interval de service extins de 500 ore pentru a economisi timp și costuri (cu excepția CPDG 9). Un filtru suplimentar de combustibil cu set separator de apă este inclus ca dotare standard.

ECHIPAMENT OPȚIONAL

Aceste opțiuni pot fi montate din fabrică sau ca seturi pentru instalare ulterioară în orice moment al vieții funcționale a generatorului.

- Încărcător baterie
- Releu de scurgere la pământ sau releu IT
- Întrerupător baterie
- Set vreme rece
- Încălzitor lichid de răcire
- Set racordare la rezervor de combustibil exterior (supapă 6 căi și cuplă rapidă)
- Pompă manuală de scurgere ulei
- Remorcă rutieră omologată (cu bară de remorcă ajustabilă sau fixă cu opțiuni multiple de cuplare)*
- Remorcă neomologată (numai pentru transport pe șantier)*
- Rezervor de combustibil de capacitate mare pentru 48 ore (CPDG 9, 14, 20, 30 sau 40)*
- Rezervor de combustibil de capacitate mare 1.000 l (220 gal.) (CPDG 9, 14 sau 20)*
- Sanie galvanizată cu fante pentru furci elevator*
- Prize de putere*

*Nu este disponibil ca set pentru instalare ulterioară.

PUTERE STABILĂ

Designul prezintă un motor diesel Kubota, un regulator automat de tensiune (AVR), și un bobinaj auxiliar în alternator, care procesează suprasarcinile temporare pentru putere fiabilă și stabilă.

ACCES COMOD

Butonul de oprire de urgență, punctul de umplere cu combustibil, punctul de umplere cu lichid de răcire și intrarea cablului sunt ușor de accesat din exteriorul mașinii.





Peste 100 ani de experiență

Numele Chicago Pneumatic reprezintă din 1901 mașini-unelte manuale și echipamente de înaltă performanță, concepute pentru o gamă largă de aplicații. Astăzi, Chicago Pneumatic are o acoperire globală, cu centre locale de asistență pentru clienți în întreaga lume. Uneltele pneumatice și compresoarele cu aer Chicago Pneumatic sunt perfect adaptate la necesitățile piețelor industriale, de service auto și construcții. În fiecare zi dezvoltăm și fabricăm produse noi, destinate să întâmpine cerințele dumneavoastră nu numai astăzi, dar și mâine.

MODEL	CPDG 9	CPDG 14	CPDG 20	CPDG 30	CPDG 40
Date electrice					
Faze	III	III	III	III	III
Putere de bază kVA	9,0	13,8	20	29,5	42
Putere de repaus kVA	10,2	16,0	21,5	32,5	46,3
Factor de putere cos Phi	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Tensiune V	400/230	400/230	400/230	400/230	400/230
Autonomie					
Autonomie combustibil la sarcină 75% ore	26	17	14	19	14
Autonomie combustibil la sarcină 100% ore	22	15	11	15	10
Capacitate rezervor combustibil I (gal)	55 (12)	55 (12)	55 (12)	105 (23)	105 (23)
Nivel de zgomot					
Putere sonoră dBA (LWA)	90	90	91	92	92
Presiune sonoră @7m (23 ft) dBA (LPA)	63	63	64	66	66
Greutăți și dimensiuni					
Greutate kg (lb)	600 (1.323)	670 (1.477)	720 (1.587)	950 (2.094)	1.020 (2.249)
Dimensiuni (L x W x H) mm (in)		1.750 x 840 x 1.110 (68,9 x 33,1 x 43,7)		2.200 x 940 x 1.265 (86,6 x 37,0 x 49,8)	
Motor					
Model	D1105-E2	D1703M	V2403M	V3300DI	V3800DI-T
Turație rpm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Conformitate emisii motor 97/68/CE	DA	DA	DA	DA	DA

Piese și accesorii

Aveți încredere în Chicago Pneumatic pentru toate piesele de calitate și fluidele de care aveți nevoie pentru a prelungi viața funcțională a generatorului dumneavoastră și a elimina riscul de avarii costisitoare. Alegeți dintr-o selecție largă de lubrifianți, agenți de răcire și seturi de întreținere. Aceste seturi vă asigură toate piesele necesare pentru întreținerea programată într-o singură cutie, astfel încât economisiți timp și vă scutiți de griji.

Pentru informații suplimentare, contactați partenerul CP:

Folosiți numai componente aprobate. Orice deteriorare sau defect funcțional datorate utilizării de componente neaprobate nu este acoperită de garanție sau responsabilitatea privind produsul.